

ARTICLE ANNEXE 240-A.4 :

GUIDE SUR LE CHOIX DE L'EQUIPEMENT INDIVIDUEL DE FLOTTABILITE

La présente annexe fournit un guide pour effectuer le choix des équipements individuels de flottabilité en fonction de la masse des utilisateurs.

Les équipements individuels de flottabilité de différentes tailles sont accompagnés de l'indication de la masse minimale et maximale de l'utilisateur, qui doit être conforme aux gammes de tailles marquées.

Le moyen principal d'indication de la taille de l'équipement individuel de flottabilité en ce qui concerne le port adéquat doit être celui adapté à l'utilisateur potentiel et qui lui apporte une information bien compréhensible, par exemple la mention de gamme de masse et de gamme de tour de taille.

Si l'aide à la flottabilité est prévue pour plusieurs catégories de masses, la flottabilité doit être au moins égale à la flottabilité spécifiée pour la catégorie de masse la plus élevée.

Flottabilité minimale en fonction de la masse de l'utilisateur Equipelements individuels de flottabilité de niveau de performance 50

Paramètre	Utilisateur				
	Aide à la flottabilité pour enfants	Aide à la flottabilité pour adultes			
Masse de l'utilisateur, m (kg)	$25 < m \leq 40$	$40 < m \leq 50$	$50 < m \leq 60$	$60 < m \leq 70$	$m > 70$
Flottabilité minimale, F (N)	35	40	40	45	50

Flottabilité minimale en fonction de la masse de l'utilisateur Equipelements individuels de flottabilité de niveau de performance 100 ⁽¹⁾ et 150 ⁽²⁾

Paramètre	Utilisateur						
	Gilet de sauvetage pour jeunes enfants	Gilet de sauvetage pour enfants		Gilet de sauvetage pour adultes Masse			
Masse de l'utilisateur, m (kg)	$m \leq 15$	$15 < m \leq 30$	$30 < m \leq 40$	$40 < m \leq 50$	$50 < m \leq 60$	$60 < m \leq 70$	$m > 70$
⁽¹⁾ Flottabilité minimale, F (N)	30	40	50	60	70	80	100
⁽²⁾ Flottabilité minimale, F (N)	45	60	75	90	100	130	150